

GENPOWER®

G E N E R A T O R

GBG Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ JENERATÖR

GBG SERİSİ

GBG 130IE
230V – 50Hz

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi	Düşük Gürültü
İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor	Düşük Egzoz Emisyonu
İleri Teknoloji Ve Kalitede Alternator	Düşük İşletme Maliyeti
Kolay Taşınabilir	Düşük Yakıt Tüketimi
Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji	Düşük Yağ Tüketimi
Kompakt, Sessiz	Hafif
Ağır Hizmet Koşullarına Uyum	Büyük Yakıt Tankı
Dayanıklılık	Birinci Sınıf Ürün Desteği
Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça	Global Servis Ve Bakım Yağı



Dikkat !!

- 1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
- 2- Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
- 3- Jeneratör Çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
- 4- Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

BENZİNLİ MOTOR

Açık Tip Standart Jeneratör			OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı	
Tip			Tip	
Maksimum Çıkış Gücü	Kva	13	Model	GBE
Sürekli Çıkış Gücü	kva	11	Seri	F
Güç Faktörü	Cos Q	0,8	Silindir Hacmi	cc
Frekans	Hz	50	BorexStroke	mm
Voltaaj	V	230	Sıkıştırma Oranı	8.5:1
Akım	A	48	Ateşleme	TCI-Transistor Elektronik Ateşleme
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte)	dB(A)	≤75	Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt
			Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte	Saat
			Yakıt Tüketimi	Lt / Saat
			Yağ Kapasitesi	Lt
			Çalıştırma Şekli	
			Devir	d/dak

ALTERNATÖR

DİĞER DETAYLAR

Model		130I	Aşırı Yük Koruması	✓
Tip		Dijital		
		Inverter(Mikrokontroler Sistemi)	Düşük Yağ Seviye Alarmı	✓
Faz		Tek Faz	Resetleme Soketi	✓
Voltaaj Regülasyonu		Elektronik	Avrupa Standartı Priz	✓
Koruma Sınıfı		IP23	Analog Voltmetre	-
İzolasyon Sınıfı		H/F	3 Fonksiyonlu Lamba(Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)	✓
Sargılar	100%	Bakır	Motor Anahtarı	✓
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤3	3 Fonksiyonlu Gösterge	✓
			DC Girişi (12 V / 8,3 A)	✓
			DC Termik	✓
			USB Girişi	✓
			Paralel Kablo Girişi	✓
			Topraklama Terminali	✓
			Tekerler ve Taşıma Kolları	✓
			Sertifikalar	CE / EU5 / EPA

ÖLÇÜLER

Ambalaj		Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	cm	71x54x64
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	Kg	70/73
20GP / 40 GP / 40 HQ Konteyner		
Yükleme	Adet	102/280/280

GENPOWER
GENERATOR





Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...

GENPOWER®

GENERATOR



www.genpower.gen.tr



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi

Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

info@genpower.gen.tr

