

GENPOWER®

G E N E R A T O R

GBG Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ JENERATÖR

GBG SERİSİ

GBG 130TE
230V – 50Hz

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi	Düşük Gürültü
İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor	Düşük Egzoz Emisyonu
İleri Teknoloji Ve Kalitede Alternator	Düşük İşletme Maliyeti
Kolay Taşınabilir	Düşük Yakıt Tüketimi
Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji	Düşük Yağ Tüketimi
Kompakt, Sessiz	Hafif
Ağır Hizmet Koşullarına Uyum	Büyük Yakıt Tankı
Dayanıklılık	Birinci Sınıf Ürün Desteği
Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça	Global Servis Ve Bakım Yağı



Dikkat !!

- 1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
- 2- Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
- 3- Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
- 4- Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

BENZİNLİ MOTOR

Tip		Açık Tip Standart Jeneratör	Tip	OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı	
Maksimum Çıkış Gücü	Kva	13	Model	GBE	194
Sürekli Çıkış Gücü	kva	11	Seri		F
Güç Faktörü	Cos Q	0,8	Silindir Hacmi	cc	485
Frekans	Hz	50	BorexStroke	mm	94x70
Voltaj	V	231/400	Sıkıştırma Oranı		8.5:1
Akım	A	3x16	Ateşleme		TCI-Transistor Elektronik Ateşleme
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte)	dB(A)	≤75	Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	27
			Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte	Saat	6
			Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	0,374 gr/kwh-3,29 Lt/h tam yükte
			Yağ Kapasitesi	Lt	1,1
			Çalıştırma Şekli		Marşlı/İpli
			Devir	d/dak	3000

ALTERNATÖR

DİĞER DETAYLAR

Model		160L	Aşırı Yük Koruması	✓
Tip		Kendinden İkazlı, Senkron Alternatör	Düşük Yağ Seviye Alarmı	✓
Faz		3 Faz	Resetleme Soketi	✓
Voltaj Regülasyonu		AVR	Avrupa Standardı Priz	✓
Koruma Sınıfı		IP23	Analog Voltmetre	-
İzolasyon Sınıfı		H/F	3 Fonksiyonlu Lamba(Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)	✓
Sargılar	100%	Bakır	Motor Anahtarı	✓
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤10-15	3 Fonksiyonlu Gösterge	✓

ÖLÇÜLER

Ambalaj		Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	cm	70x53x56
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	Kg	92/94
20GP / 40 GP / 40 HQ Konteyner		
Yükleme	Adet	140/288/294

GENPOWER
GENERATOR





Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...

GENPOWER®

GENERATOR



www.genpower.gen.tr



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi

Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

info@genpower.gen.tr

