

GENPOWER®

G E N E R A T O R

GBG Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ JENERATÖR

GBG-1 SERİSİ

GBG 15
230V – 50Hz

Önemli Özellikler ve Avantajlar

Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi	Düşük Gürültü
İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor	Düşük Egzoz Emisyonu
İleri Teknoloji Ve Kalitede Alternator	Düşük İşletme Maliyeti
Kolay Taşınabilir	Düşük Yakıt Tüketimi
Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji	Düşük Yağ Tüketimi
Kompakt, Sessiz	Hafif
Ağır Hizmet Koşullarına Uyum	Büyük Yakıt Tankı
Dayanıklılık	Birinci Sınıf Ürün Desteği
Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça	Global Servis Ve Bakım Yağı



Dikkat !!

- 1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
- 2- Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
- 3- Jeneratör Çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
- 4- Jeneratörü Katalogta yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR			BENZİNLİ MOTOR		
Tip		Açık Tip Standart Jeneratör	Tip		OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Maksimum Çıkış Gücü	Kva	1,5	Model	GBE	160
Sürekli Çıkış Gücü	kva	1,3	Seri		F
Güç Faktörü	Cos Q	0,8	Silindir Hacmi	cc	113
Frekans	Hz	50	BoreStroke	mm	60x40
Voltaaj	V	230	Sıkıştırma Oranı		8.5:1
Akım	A	6	Ateşleme		TCI-Transistor Elektronik Ateşleme
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte)	dB(A)	≤65	Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	5
			Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte	Saat	6
			Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	0,374 gr/kwh-0,39 Lt/h tam yükte
			Yağ Kapasitesi	Lt	0,4
			Çalıştırma Şekli		İpli
			Devir	d/dak	3000
ALTERNATÖR			DİĞER DETAYLAR		
Model		60L	Aşırı Yük Koruması		✓
Tip		Kendinden İkazlı, Senkron Alternatör	Düşük Yağ Seviye Alarmı		✓
Faz		Tek Faz	Resetleme Soketi		✓
Voltaaj Regülasyonu		AVR	Avrupa Standardı Priz		✓
Koruma Sınıfı		IP23	Analog Voltmetre		✓
İzolasyon Sınıfı		H/F	3 Fonksiyonlu Lamba(Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)		-
Sargılar	100%	Bakır	Motor Anahtarı		✓
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤10-15	3 Fonksiyonlu Gösterge		-
			DC Girişi (12 V / 8,3 A)		✓
			DC Termik		✓
			USB Girişi		-
			Paralel Kablo Girişi		-
			Topraklama Terminali		✓
			Tekerler ve Taşıma Kolları		-
			Sertifikalar		CE / EU5 / EPA
ÖLÇÜLER					
Ambalaj		Karton Kutu			
Kutu Ölçüleri	cm	48x39x44			
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	Kg	24/26			
20GP / 40 GP / 40 HQ Konteyner Yükleme	Adet	468/868/868			

GENPOWER
GENERATOR





Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...

GENPOWER®

GENERATOR



www.genpower.gen.tr



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi

Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

info@genpower.gen.tr

