

GENPOWER®

G E N E R A T O R

GBG Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ INVERTER JENERATÖR

GBG-1 SERİSİ

GBG 15I
230V – 50Hz

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi	Düşük Gürültü
İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor	Düşük Egzoz Emisyonu
İleri Teknoloji Ve Kalitede Alternator	Düşük İşletme Maliyeti
Kolay Taşınabilir	Düşük Yakıt Tüketimi
Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji	Düşük Yağ Tüketimi
Kompakt, Sessiz	Hafif
Ağır Hizmet Koşullarına Uyum	Büyük Yakıt Tankı
Dayanıklılık	Birinci Sınıf Ürün Desteği
Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça	Global Servis Ve Bakım Yağı



Dikkat !!

- 1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
- 2- Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
- 3- Jeneratör Çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
- 4- Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

Tip	Açık Tip Inverter Jeneratör	Tip
Maksimum Çıkış Gücü	Kva	1,5
Sürekli Çıkış Gücü	kva	1,3
Güç Faktörü	Cos Q	0,8
Frekans	Hz	50
Voltaj	V	230
Akım	A	6
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte)	dB(A)	≤65

BENZİNLİ MOTOR

Tip	OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı	
Model	GBE	145
Seri		F
Silindir Hacmi	cc	60
BorexStroke	mm	45x35
Sıkıştırma Oranı		6.2:1
Ateşleme	TCI-Transistor Elektronik Ateşleme	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	5
Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte	Saat	6
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	0,374 gr/kwh-0,39 Lt/h tam yükte
Yağ Kapasitesi	Lt	0,4
Çalıştırma Şekli		İpli
Devir	d/dak	3000

ALTERNATÖR

Model	15I
Tip	Dijital Inverter (Miknatıslama sistemi)
Faz	Tek Faz
Voltaj Regülasyonu	Elektronik
Koruma Sınıfı	IP23
İzolasyon Sınıfı	H/F
Sargılar	100%
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%

DİĞER DETAYLAR

Aşırı Yük Koruması	✓
Düşük Yağ Seviye Alarmı	✓
Resetleme Soketi	✓
Avrupa Standardı Priz	✓
Analog Voltmetre	-
3 Fonksiyonlu Lamba (Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)	✓
Motor Anahtarı	✓
3 Fonksiyonlu Gösterge	-
DC Girişi (12 V / 8,3 A)	-
DC Termik	-
USB Girişi	-
Paralel Kablo Girişi	-
Topraklama Terminali	✓
Tekerler ve Taşıma Kolları	Çanta Tipi
Sertifikalar	CE / EU5 / EPA

ÖLÇÜLER

Ambalaj		Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	cm	40x38x39
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	Kg	13/14
20GP / 40 GP / 40 HQ Konteyner Yükleme	Adet	522/1062/1239

GENPOWER
GENERATOR





Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...

GENPOWER®

GENERATOR



www.genpower.gen.tr



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi

Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

info@genpower.gen.tr

