GENPOWER®
GENERATOR

# GBG
## Serisi



www.genpower.gen.tr

# BENZİNLİ INVERTER JENERATÖR
# GBG-1 SERİSİ

**GBG 30IS**
**230V – 50Hz**

## ÖNEMLI ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

| | |
|---|---|
| Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi | Düşük Gürültü |
| İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor | Düşük Egzoz Emisyonu |
| Ileri Teknoloji Ve Kalitede Alternator | Düşük İşletme Maliyeti |
| Kolay Taşınabilir | Düşük Yakıt Tüketimi |
| Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji | Düşük Yağ Tüketimi |
| Kompakt, Sessiz | Hafif |
| Ağır Hizmet Koşullarına Uyum | Büyük Yakıt Tankı |
| Dayanıklılık | Birinci Sınıf Ürün Desteği |
| Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça | Global Servis Ve Bakım Yağı |




**Dikkat !!**

1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
2- Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
3- Jeneratör Çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
4- Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

## GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### JENERATÖR

| | | |
|---|---|---|
| Tip | | Kabinli Tip İnverter Jeneratör |
| Maksimum Çıkış Gücü | **Kva** | 3 |
| Sürekli Çıkış Gücü | **kva** | 2,5 |
| Güç Faktörü | **Cos Q** | 0,8 |
| Frekans | **Hz** | 50 |
| Voltaj | **V** | 230 |
| Akım | **A** | 11 |
| Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte) | **dB(A)** | ≤50 |

### BENZİNLİ MOTOR

| | | |
|---|---|---|
| Tip | | OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı |
| Model | **GBE** | 152 |
| Seri | | F |
| Silindir Hacmi | **cc** | 98 |
| BorexStroke | **mm** | 52x46 |
| Sıkıştırma Oranı | | 8.5:1 |
| Ateşleme | | CDI |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | **Lt** | 5,6 |
| Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte | **Saat** | 6 |
| Yakıt Tüketimi | **Lt / Saat** | 0,374 gr/kwh-0,75 Lt/h tam yükte |
| Yağ Kapasitesi | **Lt** | 0,6 |
| Çalıştırma Şekli | | İpli |
| Devir | **d/dak** | 2000/4400 |

### ALTERNATÖR

| | | |
|---|---|---|
| Model | | 30I |
| Tip | | Dijital İverter (Mıknatıslanma Sistemi) |
| Faz | | Tek Faz |
| Voltaj Regülasyonu | | Elektronik |
| Koruma Sınıfı | | IP23 |
| İzolasyon Sınıfı | | H/F |
| Sargılar | **100%** | Bakır |
| THD (Toplam Harmonik Sapması) | **%** | ≤3 |

### DİĞER DETAYLAR

| | |
|---|---|
| Aşırı Yük Koruması | ✓ |
| Düşük Yağ Seviye Alarmı | ✓ |
| Resetleme Soketi | ✓ |
| Avrupa Standardı Priz | ✓ |
| Analog Voltmetre | - |
| 3 Fonksiyonlu Lamba(Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük) | ✓ |
| Motor Anahtarı | ✓ |
| 3 Fonksiyonlu Gösterge | ✓ |
| DC Girişi (12 V / 8,3 A) | ✓ |
| DC Termik | ✓ |
| USB Girişi | ✓ |
| Paralel Kablo Girişi | ✓ |
| Topraklama Terminali | ✓ |
| Tekerler ve Taşıma Kolları | Çanta Tipi |
| Sertifikalar | CE / EU5 / EPA |

### ÖLÇÜLER

| | | |
|---|---|---|
| Ambalaj | | Karton Kutu |
| Kutu Ölçüleri | **cm** | 55x35x53 |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | **Kg** | 20/22,5 |
| 20GP / 40 GP / 40 HQ Konteyner Yükleme | **Adet** | 276/556/695 |

GENPOWER GENERATOR

SCAN ME

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GENPOWER®
GENERATOR

**Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...**






SCAN ME

www.genpower.gen.tr

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406
Kağıthane/İSTANBUL
+90 (536) 351 34 00
+90 (536) 351 65 00
+90 (212) 294 94 22
+90 (212) 294 94 33
info@genpower.gen.tr