GENPOWER®
GENERATOR

GBG
Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ INVERTER JENERATÖR
GBG-2 SERİSİ

GBG 50IX
230V – 50Hz

ÖNEMLI ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi	Düşük Gürültü
İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor	Düşük Egzoz Emisyonu
Ileri Teknoloji Ve Kalitede Alternator	Düşük Işletme Maliyeti
Kolay Taşınabilir	Düşük Yakıt Tüketimi
Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji	Düşük Yağ Tüketimi
Kompakt, Sessiz	Hafif
Ağır Hizmet Koşullarına Uyum	Büyük Yakıt Tankı
Dayanıklılık	Birinci Sınıf Ürün Desteği
Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça	Global Servis Ve Bakım Yağı



Dikkat !!

1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
2- Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
3- Jeneratör Çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
4- Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

Tip		Açık Tip Inverter Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü	**Kva**	5
Sürekli Çıkış Gücü	**kva**	4,4
Güç Faktörü	**Cos Q**	0,8
Frekans	**Hz**	50
Voltaj	**V**	230
Akım	**A**	19
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte)	**dB(A)**	≤65

BENZİNLİ MOTOR

Tip		OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Model	**GBE**	170
Seri		F2-T
Silindir Hacmi	**cc**	233
BorexStroke	**mm**	70x58
Sıkıştırma Oranı		8.5:1
Ateşleme		CDI
Yakıt Tankı Kapasitesi	**Lt**	10
Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte	**Saat**	6
Yakıt Tüketimi	**Lt / Saat**	0,374 gr/kwh-1,31 Lt/h tam yükte
Yağ Kapasitesi	**Lt**	0,6
Çalıştırma Şekli		İpli
Devir	**d/dak**	2000/3600

ALTERNATÖR

Model		50I
Tip		Dijital İnverter (Mıktatıslama Sistemi)
Faz		Tek Faz
Voltaj Regülasyonu		Elektronik
Koruma Sınıfı		IP23
İzolasyon Sınıfı		H/F
Sargılar	**100%**	Bakır
THD (Toplam Harmonik Sapması)	**%**	≤3

DİĞER DETAYLAR

Aşırı Yük Koruması	✓
Düşük Yağ Seviye Alarmı	✓
Resetleme Soketi	✓
Avrupa Standardı Priz	✓
Analog Voltmetre	-
3 Fonksiyonlu Lamba(Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)	✓
Motor Anahtarı	✓
3 Fonksiyonlu Gösterge	✓
DC Girişi (12 V / 8,3 A)	✓
DC Termik	✓
USB Girişi	✓
Paralel Kablo Girişi	✓
Topraklama Terminali	✓
Tekerler ve Taşıma Kolları	-
Sertifikalar	CE / EU5 / EPA

ÖLÇÜLER

Ambalaj		Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	**cm**	465x445x505
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	**Kg**	28/30
20GP / 40 GP / 40 HQ Konteyner Yükleme	**Adet**	260/520/650

GENPOWER GENERATOR

SCAN ME

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GENPOWER®
GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...





SCAN ME

www.genpower.gen.tr

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406
Kağıthane/İSTANBUL
+90 (536) 351 34 00
+90 (536) 351 65 00
+90 (212) 294 94 22
+90 (212) 294 94 33
info@genpower.gen.tr