

GENPOWER®

G E N E R A T O R

GBG Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ INVERTER JENERATÖR

GBG-2 SERİSİ

GBG 50IXSE
230V – 50Hz

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi	Düşük Gürültü
İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor	Düşük Egzoz Emisyonu
İleri Teknoloji Ve Kalitede Alternator	Düşük İşletme Maliyeti
Kolay Taşınabilir	Düşük Yakıt Tüketimi
Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji	Düşük Yağ Tüketimi
Kompakt, Sessiz	Hafif
Ağır Hizmet Koşullarına Uyum	Büyük Yakıt Tankı
Dayanıklılık	Birinci Sınıf Ürün Desteği
Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça	Global Servis Ve Bakım Yağı



Dikkat !!

- 1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
- 2- Yeni yakıt doldurmada önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
- 3- Jeneratör Çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
- 4- Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

Tip	Kabinli Tip Inverter Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü	Kva 5
Sürekli Çıkış Gücü	kva 4,4
Güç Faktörü	Cos Q 0,8
Frekans	Hz 50
Voltaj	V 230
Akım	A 19
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte)	dB(A) ≤62

BENZİNLİ MOTOR

Tip	OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Model	GBE 170
Seri	F2-T
Silindir Hacmi	cc 233
BoreStroke	mm 70x58
Sıkıştırma Oranı	9:1
Ateşleme	CDI
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt 12
Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte	Saat 6
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat 0,374 gr/kwh-1,31 Lt/h tam yükte
Yağ Kapasitesi	Lt 0,6
Çalıştırma Şekli	Marşlı/İpli
Devir	d/dak 2000/4400

ALTERNATÖR

Model	50I
Tip	Dijital Inverter (Miktatsızlama Sistemi)
Faz	Tek Faz
Voltaj Regülasyonu	Elektronik
Koruma Sınıfı	IP23
İzolasyon Sınıfı	H/F
Sargılar	100% Bakır
THD (Toplam Harmonik Sapması)	% ≤3

DİĞER DETAYLAR

Aşırı Yük Koruması	✓
Düşük Yağ Seviye Alarmı	✓
Resetleme Soketi	✓
Avrupa Standardı Priz	✓
Analog Voltmetre	-
3 Fonksiyonlu Lamba (Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)	✓
Motor Anahtarı	✓
3 Fonksiyonlu Gösterge	✓
DC Girişi (12 V / 8,3 A)	✓
DC Termik	✓
USB Girişi	✓
Paralel Kablo Girişi	✓
Topraklama Terminali	✓
Tekerler ve Taşıma Kolları	✓
Sertifikalar	CE / EU5 / EPA

ÖLÇÜLER

Ambalaj	Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	cm 645x490x595
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	Kg 37/39

GENPOWER
GENERATOR





Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...

GENPOWER®

GENERATOR



www.genpower.gen.tr



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi

Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

info@genpower.gen.tr

