

GENPOWER®

G E N E R A T O R

GBG Serisi



www.genpower.gen.tr

BENZİNLİ JENERATÖR

GBG-2 SERİSİ

GBG 7500TE
231/400V – 50Hz

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi	Düşük Gürültü
İleri Teknoloji Ve Kalitede Benzinli Motor	Düşük Egzoz Emisyonu
İleri Teknoloji Ve Kalitede Alternatör	Düşük İşletme Maliyeti
Kolay Taşınabilir	Düşük Yakıt Tüketimi
Yüksek Kalite Ve Güvenilir Teknoloji	Düşük Yağ Tüketimi
Kompakt, Sessiz	Hafif
Ağır Hizmet Koşullarına Uyum	Büyük Yakıt Tankı
Dayanıklılık	Birinci Sınıf Ürün Desteği
Bol Ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça	Global Servis Ve Bakım Yağı



Dikkat !!

- 1- Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız
- 2- Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratör soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz
- 3- Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız
- 4- Jeneratörü katalogta yazılı sürekli çalışma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR			BENZİNLİ MOTOR		
Tip	Açık Tip Standart Jeneratör	Tip	OHV – Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı		
Maksimum Çıkış Gücü	Kva	7,5	Model	GBE	188
Sürekli Çıkış Gücü	kva	6,3	Seri		FD
Güç Faktörü	Cos Q	0,8	Silindir Hacmi	cc	459
Frekans	Hz	50	BorexStroke	mm	90x66
Voltaj	V	231/400	Sıkıştırma Oranı		8,5:1
Akım	A	3x9,1	Ateşleme	TCI-Transistor Elektronik Ateşleme	
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1 / 4 yükte)	dB(A)	≤74	Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	30
			Sürekli Çalışma Saati @ % 50 Yükte	Saat	6
			Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	0,374 gr/kwh-1,88 Lt/h tam yükte
			Yağ Kapasitesi	Lt	1,1
			Çalıştırma Şekli		Marşlı/İpli
			Devir	d/dak	3000
ALTERNATÖR			DİĞER DETAYLAR		
Model		140L	Aşırı Yük Koruması		✓
Tip	Kendinden İkazlı, Senkron Alternatör		Düşük Yağ Seviye Alarmı		✓
Faz	Üç Faz		Resetleme Soketi		✓
Voltaj Regülasyonu	AVR		Avrupa Standardı Priz		✓
Koruma Sınıfı	IP23		Analog Voltmetre		✓
İzolasyon Sınıfı	H/F		3 Fonksiyonlu Lamba (Yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)		-
Sargılar	100%	Bakır	Motor Anahtarı		✓
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤10-15	3 Fonksiyonlu Gösterge		-
			DC Girişi (12 V / 8,3 A)		✓
			DC Termik		✓
			USB Girişi		-
			Paralel Kablo Girişi		-
			Topraklama Terminali		✓
			Tekerler ve Taşıma Kolları		✓
			Sertifikalar		CE / EU5 / EPA
ÖLÇÜLER					
Ambalaj		Karton Kutu			
Kutu Ölçüleri	cm	680x510x540			
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	Kg	75/77			
20GP / 40 GP / 40 HQ Konteyner Yükleme	Adet	120/256/256			

GENPOWER
GENERATOR





Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...

GENPOWER®

GENERATOR



www.genpower.gen.tr



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi

Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406

Kağıthane/İSTANBUL

+90 (536) 351 34 00

+90 (536) 351 65 00

+90 (212) 294 94 22

+90 (212) 294 94 33

info@genpower.gen.tr

