GENPOWER®

GENERATOR

GLT Serisi



www.genpower.gen.tr

GLT-GNT SERİSİ

DİZEL IŞIK KULELERİ - IŞILDAK





ORTAK ÖZELLİKLER

Motor	Alternatör	Armatürler
Tipi: Endüstriyel-G Drive	Senkron ve Fırçasız	400W Metal Halide, her biri 24-32000lm
Dikey Tip	Faz Sayısı: Monofaze /Trifaze	1000W Metal Halide, her biri 85-115000lm
Devri: 1500 d/dk	İkaz Sistemi: Kendinde İkazlı	200W Led, her biri 26000lm
Su Soğutmalı	Güç Faktörü: 0,8/1,0	300W Led, her biri 40000lm
Direkt Enjeksiyon	İzolasyon Sınıfı: H/F	**Ses İzolasyon Kabini**
4 Zamanlı	Koruma Sınıfı: IP23	Çelik Saçtan İmalat
Sessiz Egzoz Sistemli	Gerilim: 230V-231/400V	Elektrostatik Toz Boyalı
Büyük Boy Hava Filtresi	Frekans: 50Hz	Yanmaya Dayanıklı İzolasyon Malzemesi
Çalıştırma Şekli: 12V Marşlı	Gerilim Regülasyonu: %1,5' dan düşük	
Römork	**Mast (Kule)**	**Opsiyonel**
Ağır Hizmet Çelik Şase	Hidrolik Pompa Sistemli	Uzaktan Kumandayla;
Ağır Hizmet Endüstriyel Boyalı	Mekanik Mucurgat Sistemli	-Start/Stop
Tek Torsiyon Dingilli	5-7-9 Metre Kademeli Mast	-Mast Kaldırma ve İndirme
Mekanik El Freni	Manuel 60° Aşağı-Yukarı Hareket	-Armatürleri Her Yöne Çevirme
Elektrik Tesisatı	Manuel 360° Sağa-Sola Hareket	-Lambaları Yakma - Söndürme
Lamba ve Sinyaller	**Kumanda Panosu**	Yangın Söndürme Sistemi
Büyük Boy Yakıt Tankı	Dijital Motor Kumanda ve Koruma Modülü	Çift torsiyon Dingilli
Ön Teker İlave Destek Ayaklı	Acil Stop Butonu	Torsiyon Fren
2 Adet Önde, 1 Adet Arkada Açılır Destek Ayakları	Muhtelif Amper Değerinde Kapaklı Prizler	Havalı Fren
Arazi/Yol Koşullarına Uygun Lastik ve Jantlar	Devre Kesiciler	Çift Mucurgat, Mastın Yatması için
Çamurluklar	Armatür Kumanda Anahtarları	Askeri Karartma Ekipmanları
Fosforlu İkaz İşaretleri		Kamuflaj Boya

GENPOWER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE CATALOGUES, PRODUCTS, MODELS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

GLT-GNT SERİSİ

DİZEL IŞIK KULELERİ - IŞILDAK

TEKNİK BİLGİLER

IŞIK KULE MODELİ		GLT 11	GLT 16	GLT 18	GLT 23	GLT 26	GLT 30	GLT 34
Genset Model		GNT 11	GNT 16	GNT 18	GNT 23	GNT 26	GNT 30	GNT 34
Stand By Güç	kVA	11,0	16,0	18,0	23,0	26,0	30,0	34,0
Stand By Akım	Amp.	15,9	23,1	26,0	33,2	37,6	43,4	49,1
Frekans	Hz	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Güç Faktörü	CosQ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Dizel Motor Modeli		M13D	M20D	M22D	M28D	M32D	M37D	M42D
Alternatör Model		160S	160M	160L	160LX	180M	180M1	180M2
Toplam Su Kapasitesi	L	13	13	13	13	13	13	13
Toplam Yağ Kapasitesi	L	8	8	8	8	8	8	8
YAKIT TÜKETİMİ								
Prime-%100 Yükte	Lt/saat	2,9	4,1	4,3	5,7	6,3	7,3	8,3
Prime-%75 Yükte	Lt/saat	2,2	3,1	3,3	4,3	4,8	5,5	6,3
Prime-%50 Yükte	Lt/saat	1,5	2,1	2,3	2,9	3,3	3,8	4,3
ELEKTRİK SİSTEMİ								
Voltaj	V	12	12	12	12	12	12	12
Akü Kapasitesi	Ah	55	55	55	55	55	55	55
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ								
7 mt Mesafeden	dB(A)	60	60	60	60	60	60	60

IŞIK KULE MODELİ		GLT 38	GLT 44	GLT 51	GLT 55	GLT 60	GLT 71
Genset Model		GNT 38	GNT 44	GNT 51	GNT 55	GNT 60	GNT 71
Stand By Güç	kVA	38,0	44,0	51,0	55,0	60,0	71,0
Stand By Akım	A	54,9	63,6	73,7	79,5	86,7	102,6
Frekans	Hz	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Güç Faktörü	CosQ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Dizel Motor Modeli		M49TD	M54TD	M63TD	M68TD	M74TD	M88TD
Alternatör Model		180MX	180LA	180LX	180LXA	225S1	225S2
Toplam Su Kapasitesi	L	13	13	13	13	18	18
Toplam Yağ Kapasitesi	L	8	8	8	8	12	12
YAKIT TÜKETİMİ							
Prime-%100 Yükte	Lt/saat	9,3	10,6	11,9	12,7	13,9	16,8
Prime-%75 Yükte	Lt/saat	7,1	8,1	9,1	9,7	10,7	12,8
Prime-%50 Yükte	Lt/saat	4,8	5,5	6,2	6,6	7,3	8,7
ELEKTRİK SİSTEMİ							
Voltaj	V	12	12	12	12	12	12
Akü Kapasitesi	Ah	55	55	55	55	55	55
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ							
7 mt Mesafeden	dB(A)	60	60	60	60	62	62

GENPOWER GENERATOR

SCAN ME

GENPOWER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE CATALOGUES, PRODUCTS, MODELS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENPOWER®
GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...





SCAN ME

www.genpower.gen.tr

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406
Kağıthane/İSTANBUL
+90 (536) 351 34 00
+90 (536) 351 65 00
+90 (212) 294 94 22
+90 (212) 294 94 33
info@genpower.gen.tr