GENPOWER®

GENERATOR

GLT Serisi



www.genpower.gen.tr

GLT-GPR SERİSİ

DİZEL IŞIK KULELERİ - IŞILDAK

Motor	Alternatör	Armatürler
Tipi: Endüstriyel-G Drive	Senkron ve Fırçasız	400W Metal Halide, her biri 24-32000lm
Dikey Tip	Faz Sayısı: Monofaze /Trifaze	1000W Metal Halide, her biri 85-115000lm
Devri: 1500 d/dk	İkaz Sistemi: Kendinde İkazlı	200W Led, her biri 26000lm
Su Soğutmalı	Güç Faktörü: 0,8/1,0	300W Led, her biri 40000lm
Direkt Enjeksiyon	İzolasyon Sınıfı: H/F	**Ses İzolasyon Kabini**
4 Zamanlı	Koruma Sınıfı: IP23	Çelik Saçtan İmalat
Sessiz Egzoz Sistemli	Gerilim: 230V-231/400V	Elektrostatik Toz Boyalı
Büyük Boy Hava Filtresi	Frekans: 50Hz	Yanmaya Dayanıklı İzolasyon Malzemesi
Çalıştırma Şekli: 12V Marşlı	Gerilim Regülasyonu: %1,5' dan düşük	

Römork	Mast (Kule)	Opsiyonel
Ağır Hizmet Çelik Şase	Hidrolik Pompa Sistemli	Uzaktan Kumandayla;
Ağır Hizmet Endüstriyel Boyalı	Mekanik Mucurgat Sistemli	-Start/Stop
Tek Torsiyon Dingilli	5-7-9 Metre Kademeli Mast	-Mast Kaldırma ve İndirme
Mekanik El Freni	Manuel 60° Aşağı-Yukarı Hareket	-Armatürleri Her Yöne Çevirme
Elektrik Tesisatı	Manuel 360° Sağa-Sola Hareket	-Lambaları Yakma - Söndürme
Lamba ve Sinyaller	**Kumanda Panosu**	Yangın Söndürme Sistemi
Büyük Boy Yakıt Tankı	Dijital Motor Kumanda ve Koruma Modülü	Çift torsiyon Dingilli
Ön Teker İlave Destek Ayaklı	Acil Stop Butonu	Torsiyon Fren
2 Adet Önde, 1 Adet Arkada Açılır Destek Ayakları	Muhtelif Amper Değerinde Kapaklı Prizler	Havalı Fren
Arazi/Yol Koşullarına Uygun Lastik ve Jantlar	Devre Kesiciler	Çift Mucurgat, Mastın Yatması için
Çamurluklar	Armatür Kumanda Anahtarları	Askeri Karartma Ekipmanları
Fosforlu İkaz İşaretleri		Kamuflaj Boya

Perkins®



TEKNİK BİLGİLER

IŞIK KULE MODELİ		GLT 10P	GLT 15P	GLT 17P	GLT 23P	GLT 33P	GLT50P	GLT 66P	GLT 71P
Genset Model		GPR 10	GPR 15	GPR 17	GPR 23	GPR 33	GPR 50	GPR 66	GPR 71
Stand By Güç	kVA	10,0	15,0	17,0	23,0	33,0	50,0	66,0	71,0
Stand By Akım	Amp.	14,5	21,7	24,6	33,2	47,7	72,3	95,4	102,6
Frekans	Hz	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Güç Faktörü	CosQ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Dizel Motor Modeli		403A-11G1	403A-15G1	403A-15G2	404A-22G1	1103A-33G	1103A-33TG1	1103A-33TG2	1104A-44TG1
Alternatör Model		160S	160M	160L	160LX	180M2	180LX	225S2	225S2
Toplam Su Kapasitesi	L	5,2	6	6	6	10	10	10	13
Toplam Yağ Kapasitesi	L	4,9	6	6	10,6	8,3	8,3	8,3	8
YAKIT TÜKETİMİ									
Prime-%100 Yükte	Lt/saat	2,6	3,7	4,3	5,4	7,1	10,7	13,9	14,8
Prime-%75 Yükte	Lt/saat	2,0	2,8	3,4	4,0	5,4	8,2	10,4	11,2
Prime-%50 Yükte	Lt/saat	1,5	2,1	2,5	2,9	3,9	5,7	7,2	8,0
ELEKTRİK SİSTEMİ									
Voltaj	V	12	12	12	12	12	12	12	12
Akü Kapasitesi	Ah	36	55	55	55	60	60	60	60
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ									
7 mt Mesafeden	dB(A)	60	60	60	60	60	60	62	62

GENPOWER GENERATOR

SCAN ME

GENPOWER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE CATALOGUES, PRODUCTS, MODELS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENPOWER®
GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...





SCAN ME

www.genpower.gen.tr

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406
Kağıthane/İSTANBUL
+90 (536) 351 34 00
+90 (536) 351 65 00
+90 (212) 294 94 22
+90 (212) 294 94 33
info@genpower.gen.tr